

| | |
|---------------|------------|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | SF155dd-L |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 15.11.2020 |



SF155dd-L

Рекомендованная розничная цена: 42 842 руб



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Диапазон рабочих температур, °С: | -25...-18 |
| Объем, л: | 430 |
| Климатический класс: | 4 |
| Материал обшивок корпуса снаружи: | оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Материал обшивок корпуса изнутри: | оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Габаритные размеры, мм: | 1800x600x840 |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 60 |
| Тип охлаждения : | статический |
| Хладагент: | R134a |
| Температура окружающей среды, °С: | до +30 |
| Тип испарителя: | змеевик |
| Тип конденсатора: | змеевик |
| Наличие вентилятора у конденсатора: | - |
| Терморегулятор: | термостат |
| Тип оттайки: | принудительная |
| Колесные опоры: | 4 |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Корзины: | 505x238x250 |
| Корзины в комплекте: | 3 |
| Максимальное кол-во корзин: | 5 |
| Размер корзины: | 505*238*250 |
| Замок: | опция |
| Система электропитания, В/Гц: | 230/50 |

Логистическая информация

| | |
|-----------------------------------------|--------------|
| Вес нетто, кг: | 86 |
| Вес брутто, кг: | 95 |
| Размеры в упаковке, мм: | 1830x680x900 |
| Возможность транспортировать в 2 яруса: | + |
| Возможность складировать в 4 яруса: | + |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.