



## RIVIERA РИВЬЭРА



Осушители воздуха предназначены для установки в помещениях с повышенной влажностью, главным образом в бассейнах небольших и средних размеров. Осушители RIVIERA оснащены электронной панелью управления. Доступная цена, простота монтажа и эксплуатации позволяют поддерживать оптимальный микроклимат без лишних усилий.



Пульт-ДУ




Высокая энергоэффективность



Низкое энергопотребление



Элегантный корпус



Высокая коррозионная стойкость корпуса



ЖК-дисплей



Специальное покрытие теплообменника Blue Fin полностью защищает от коррозии



Удобное управление на корпусе и пульт ДУ



Влагостойкий контроллер со встроенным гигростатом



Мобильные шасси для напольной установки и транспортировки в комплекте

МОДЕЛЬ	DAR 060	DAR 100	DAR 144	DAR 204
Напряжение электропитания, В, ф, Гц	230, 1, 50			
Максимальное осушение, л/сут.	30 °С, 80%	60	100	144
	30 °С, 60%	44,4	71,5	103,7
	20 °С, 80%	46,8	81,6	129,6
Максимальная площадь зеркала обслуживаемого бассейна, м <sup>2</sup> *	30 °С, 80%	40	55	77
	30 °С, 60%	10	16	23
	20 °С, 80%	50	85	100
Потребляемая мощность, Вт	915	1250	1670	2185
Рабочая температура, °С	+10...+42	+10...+42	+10...+42	+10...+42
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	450	500	750	900
Уровень шума, дБ(А)**	46	48	52	56
Хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A
Вес, кг	48	53	74	83

\* температура воды в бассейне принимается на 2 °С ниже, чем воздух

\*\* к окружению на расстоянии 1,5 м