



## TM42

### Минибары

#### Особенности продукта

- Абсорбционная система охлаждения
- Плоский интегрированный испаритель
- Бесшумная работа
- Низкое энергопотребление
- Перенавешиваемая глухая дверь
- Регулируемые полки, также в дверцах
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Замок

### Бесшумный мини-бар для отелей

С мини-баром TM ваши гости всегда смогут хорошо выпастаться по ночам. Оснащен бесшумно работающей абсорбционной системой охлаждения, классифицируемой как 0 дБ(А), что означает отсутствие шума. Мини-бар имеет изящный дизайн – снаружи он черного цвета, а внутри цвета антрацита, что придает ему ощущение премиум-класса. Оснащен внутренним светодиодным освещением, которое включается при открытии дверцы. Шкаф может быть полностью интегрирован в существующий интерьер с помощью встроенного кронштейна и комплекта для крепления петель, который позволяет открывать дверцу шкафа и мини-бара одновременно. Комплект для крепления на шарнирах также обеспечивает устойчивость холодильника и предотвращает его опрокидывание и скольжение вперед.

#### Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От +2 до +12
Климатический класс		3
Вес брутто / нетто	кг	19 / 14
Общий / полезный объем	л	36 / 34

#### Конструкция и материал

Количество и тип дверей		1 распашная глухая дверь
Перенавешиваемая дверь		Да
Количество и тип полок		2 решетчатые серые полки
Ножки / опоры		4 регулируемые ножки
наружная отделка		Черный
внутренняя отделка		АБС, RAL7005
внутренняя подсветка		LED
Замок		Да

#### Охлаждение и функции

Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Абсорбционный
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		NH3
Количество хладагента	г	72
Термометр		Нет

#### Питание и потребление

Энергетическая классификация		G
Потребляемая энергия	кВт/24ч	0.63
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	230
Входная мощность	вт	65
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50-60
Уровень шума	дБ(А)	0

#### Габаритные размеры

Внутренний размер (ШxГxВ)	мм	312 x 250 x 455
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	402 x 463 x 560
Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм	450 x 480 x 600
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	360



Интегрированный испаритель



Светодиодная подсветка