

Лист для пекарного шкафа

ЛП-600/400 (алюминий)

ЛП-П4-600/400 (алюминий)

ЛП-ПЗ-600/400 (алюминий)

П А С П О Р Т

1. Назначение

Листы для пекарного шкафа (листы кондитерские) применяются в горячем и кондитерском цехах в пароконвектоматах, жарочных шкафах и ротационных печах.

2. Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество, шт
1	Лист для пекарного шкафа	1
2	Паспорт	1

3. Технические характеристики изделий

ЛП-600/400 - лист для пекарного шкафа изготавливается из пищевого алюминия марки А5Н толщиной 1 мм. Лист с четырех сторон имеет борта высотой 20 мм. Борта плющенные, за счет чего листу придается дополнительная жесткость. Не требует дополнительного покрытия для работы.

ЛП-П4-600/400 - лист для пекарного шкафа перфорированный изготавливается из пищевого алюминия марки А5Н толщиной 1,5 мм. Лист с четырех сторон имеет борта высотой 20 мм. Борта плющенные, за счет чего листу придается дополнительная жесткость. Отверстия перфорации 3мм с межосевым расстоянием 7мм. Не требует дополнительного покрытия для работы.

ЛП-ПЗ-600/400 - лист для пекарного шкафа перфорированный изготавливается из пищевого алюминия марки А5Н толщиной 1,5 мм. Лист с трех сторон имеет борта высотой 20 мм, с одной стороны (узкой) — подгиб 135 градусов. Борта плющенные, за счет чего листу придается дополнительная жесткость. Отверстия перфорации 3мм с межосевым расстоянием 7мм. Не требует дополнительного покрытия для работы.

Наименование	Габаритные размеры, мм			Масса, кг, не более
	длина	ширина	высота	
Лист для пекарного шкафа ЛП-600/400	600	400	20	0,8
Лист для пекарного шкафа ЛП-П4-600/400	600	400	20	1
Лист для пекарного шкафа ЛП-П3-600/400	600	400	20	1

ООО «ПищТех» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10 мм

4. Условия эксплуатации

Лист для пекарного шкафа может эксплуатироваться в закрытых и открытых помещениях в условиях регламентированной температуры и влажности, при этом должно исключаться прямое воздействие на него атмосферных осадков.

Нейтральное оборудование не предусмотрено к заземлению. В случае заземления нейтрального оборудования возникает потенциал, приводящий к порче поверхности оборудования в виде коррозии. При заземлении оборудования гарантия снимается.

В процессе эксплуатации изделия необходимо регулярно проводить санитарную обработку его поверхностей теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной рН среды. После санитарной обработки поверхности изделия должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

обрабатывать изделия химическими препаратами содержащими кислоты и щелочные соединения, а также хлоркой.

ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ НЕ НЕСЕТ.

5. Хранение и транспортировка

Хранение листа для пекарного шкафа должно осуществляться в транспортной таре завода изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69.

Упакованный лист для пекарного шкафа допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка изделия из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы пекарского листа не менее 1 года.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

