



СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ  
СРРП

  
LUXSTAHL

## СТЕЛЛАЖ кухонный СР

### 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стеллажи предназначены для использования на предприятиях общественного питания для хранения кухонного инвентаря, посуды и упакованных пищевых продуктов.

Конструкция стеллажа позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке стеллажа и демонтаж при необходимости.

Опоры стоек изготовлены из нержавеющей стали марки AISI430, толщиной 1,5 мм, полки стеллажа изготовлены из нержавеющей стали марки AISI430, толщиной 0,8мм.

Перфорация в стойках стеллажа позволяет установку полок с шагом в 100мм, начиная с минимального уровня 200мм от поверхности пола.

Внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в инструкции по эксплуатации, без ухудшения потребительских свойств.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Стеллажи кухонные СР выпускаются со следующими габаритными характеристиками, приведенными в таблице 1, а также нижеперечисленным перечнем характеристик.

Наименование параметра	Значение, мм
[1]. Длина	600±2,0; 700±2,0; 800±2,0; 900±2,0; 1000±2,0; 1100±2,0; 1200±2,0; 1300±2,0; 1400±2,0; 1500±2,0; 1600±2,0; 1700±2,0; 1800±2,0; 1900±2,0; 2000±2,0
[2]. Глубина	400±2,0; 500±2,0; 600±2,0 300±2,0
Высота стоек	1800±2,0

Условное обозначение стеллажа СР:

СР-1800\*[1]\*[2]/4, например, СР-1800\*1500\*400/4 – стеллаж кухонный с 4 полками, габаритами 1500\*400\*1800 мм.

- 2.2. Максимальная допустимая **распределенная** нагрузка на полку составляет 50 кг. При длине полки более 1000 мм полка дополнительно снабжается усилителем конструкции.
- 2.3. Регулируемые опоры позволяют компенсировать неровности пола в пределах 15 мм.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. Запрещается нагружать полки стеллажа грузом, превышающим указанный в п.2.2. перечня характеристик.
- 3.2. После сборки все резьбовые соединения должны быть проверены и протянuty.

### 4. ПОРЯДОК СБОРКИ СТЕЛЛАЖА

- 4.1. Зафиксировать уголки 34x34 с гайкой М8 на нижних концах стоек стеллажа, вкрутить в уголки опоры-болты М8 Н33.

- 4.2. Зафиксировать полки стеллажа стойками на необходимом уровне, используя винты с полуцилиндрической головкой М6х16 (8 шт. на полку) и гайки шестигранные М6 (8 шт. на полку).
- 4.3. Повторно протянуть все резьбовые соединения конструкции, исключить её неустойчивость.

**Комплектация:**

Наименование	Количество, шт.
Стойка стеллажа	4
Полка стеллажа	4
Винт с полуцилиндрической головкой М6х16	32
Гайка шестигранная М6	32
Уголок 34х34 с гайкой М8	4
Опора-болт М8 Н33	4

**5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.
- 5.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в настоящем руководстве.
- 5.3. Гарантии не распространяются на механические повреждения изделия, а также на повреждения, вызванные превышением допустимой нагрузки на полку.