

## R 45



**3**  
НОЖА

**45 Л**

<b>D</b>	Количество порций	от 200 до 1000
	Производительность за операцию	от 6 до 27 кг

### A ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Напольный куттер R 45 быстро и качественно измельчит мясо, овощи, тонкие фарши, а также замесит тесто в малых и больших количествах.

### B ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Напольный куттер R 45 трёхфазный. Мощность 10000 Вт. 2 скорости: 1500 и 3000 об/мин. Аппарат полностью из нержавеющей стали на трех ножках со съёмными колесиками. Панель управления с цифровым таймером от 0 до 15 минут. Съёмная и наклоняющаяся чаша из нержавеющей стали объёмом 45 л. Поставляется с ножом из нерж. стали низкой посадки с 3 съёмными гладкими лезвиями, регулируемые по высоте. От 200 до 1000 порций.

Все опции указаны на обратной стороне в параграфе **F**

### C ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Полезная мощность</b>	10000 Вт
<b>Электрические характеристики</b>	Трёхфазный 400В/50/3 Выключатель: 40 А* Номинальная сила тока: 19,8 А Штепсельная вилка не включена в комплект
<b>Скорости</b>	1500 и 3000 об/мин
<b>Размеры (ДхШхВ)</b>	760 x 600 x 1400 мм
<b>Возможность переработки</b>	95%
<b>Вес-нетто</b>	138 кг
<b>Артикул</b>	53331С

### НОРМЫ

EN 12100-1 и 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852, EN 60529-2000 - IP55 - IP34

### E ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

#### МОТОРНЫЙ БЛОК

- Асинхронный двигатель с прямой передачей (без ремня) предназначен для интенсивного использования.
- Мощность 10000 Вт.
- Куттер целиком из нержавеющей стали. Установлен на трех ножках.
- Вал двигателя из нержавеющей стали.
- Панель управления IP65 с врезными кнопками из нерж. стали и цифровым таймером.
- Магнитная система защиты и тормоз мотора.
- 2 скорости: 1500 и 3000 об/мин
- Импульсное управление для большей точности нарезки

#### ФУНКЦИЯ КУТТЕР

- Съёмная чаша из нерж. стали объёмом 45 л, наклоняется на 90° для опорожнения и чистки без усилий - эксклюзивное изобретение компании Robot-Coupe.
- Нож низкой посадки из нерж. стали с 3мя гладкими разборными лезвиями, регулируемые по высоте, для идеальной однородности продуктов даже при работе с небольшими количествами.
- Прозрачная крышка для контроля над процессом приготовления.
- Центральное отверстие крышки предусмотрено для добавления жидкости или ингредиентов во время приготовления.
- три съёмных колесика для легкого перемещения аппарата и его очистки.

#### АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

- 1 нож из нержавеющей стали низкой посадки с 3мя съёмными гладкими лезвиями
- 1 скребок

## R 45

### F ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 нож из нерж. стали низкой посадки с 3 съёмными лезвиями с круп. зубцами для измельчения и замешивания теста – арт. 57082
- 1 нож из нерж. стали низкой посадки с 3 съёмными лезвиями с мелк. зубцами для измельчения зелени и специй – арт. 57084



**С крупными зубцами**



**С мелкими зубцами**



### \* ПРИМЕЧАНИЕ

Пусковой ток в несколько раз превышает номинальный ток. «Интенсивность пускового тока должна быть принята во внимание при определении сечения

проводов и при выборе устройств защиты от перенапряжения, чтобы избежать чрезмерного падения напряжения во время запуска и непредусмотренного срабатывания предохранительных устройств.»

Необходимо использовать предохранительные устройства, предназначенные для запуска асинхронных моторов.

В любой ситуации следовать инструкциям по безопасности.

### G

### ЧЕРТЕЖИ

