



- A: Do not cover the ventilation windows of machine.
- B: Do not cover the air inlet and air outlet in the inside of machine.
- C: Keep the condenser clean no sundries and dust on air inlet surface.

- A: 请按照说明书, 正确安装。摆放设备供水, 排水管, 在安装现场预留10厘米额外空间, 以满足安装要求 (风冷设备, 需要更多的空间, 以满足空气流通和热量排出)。
- B: 制冷效果取决于散热环境, 请保持通风。
- C: 每月清洗冷凝器, 不能有杂物灰尘阻挡吸风面。

Item 名称	Super cold refrigerator 低温冰箱
Model 型号	CD-90
Dimension 外形尺寸	905*750*855
Voltage 电源	220V/50Hz
Power 额定功率	450W
Temperature Range 温度	-45~-65℃
Cooling Type 制冷方式	Direct cooling 直冷
Capacity 容积	/
Material 材质	Interior内胆: 304 Cabinet箱体: Spray board 喷塑板
Refrigerant Type 制冷剂类型	R404a
Refrigerant Throttling Mode 制冷剂节流方式	Capillary 毛细管
Keep Temp Material 保温材料	Cyclopentane 环戊烷
Defrost Water 化霜水	/
Compressor Type 压缩机类型	Enclosed unit 全封闭式
Condensing System 冷凝器类型	Forced air cooling 强制风冷
Evaporating Fan 蒸发器风机	/
Temperature Controller 温控	Pc board 电脑板
Defrost Time 除霜时间	/
Compressor work temp 压缩机启动温度	4℃
Compressor protection type 压缩机保护方式	High temperature protection 高压保护
Wattage safety type 电源保护方式	/
Heat Dissipation Type 散热方式	/
Shelves 搁架	/
Light 灯光	/
Condensing Unit 机组	Self-Contained 一体式
Electrical Protection 电源保护方式	6.3a Fuse Wire 6.3A保险丝
Insulation Layer 保温层厚度	/
Using Temp 使用温度	10~28℃
Packing Size 包装尺寸	/
N.W./G.W./净重/毛重	/

Approved by European CE and CB  
已通过CE、CB认证。

# HISAKAGE®

Super cold refrigerator  
低温冰箱

CD-90

视图方向  
View Orientation

Over Look View  
俯视图  
Front View

Rear View  
后视图  
Cabinet View  
侧视图  
Side View

REV  
A  
Revise Date 修订日期  
2019-1-17  
Make Date 制图日期  
2018-10-8