



A: Do not cover the ventilation windows of machine.
 B: Do not cover the air inlet and air outlet in the inside of machine.

A: 摆放过程中后通风窗不能有遮挡, 必须保证通风。
 B: 柜内摆放物品不能挡住前后出回风口。

Item 名称	Upright super cold refrigerator 立式低温冰箱
Model 型号	CD-70
Dimension 外形尺寸	620*690*1780
Voltage 电源	220V/50Hz
Power 额定功率	680W
Temperature Range 温度	-45~-65℃
Cooling Type 制冷方式	Direct cooling 直冷
Capacity 容积	/
Material 材质	Interior内胆: 304 Cabinet箱体: Spray board 喷塑板
Refrigerant Type 制冷剂类型	R404a
Refrigerant Throttling Mode 制冷剂节流方式	Capillary 毛细管
Keep Temp Material 保温物料	Cyclopentane 环戊烷
Defrost Water 化霜水	/
Compressor Type 压缩机类型	Enclosed unit 全封闭式
Condensing System 冷凝器类型	Forced air cooling 强制风冷
Evaporating Fan 蒸发器风机	/
Temperature Controller 温控	Pc board 电脑板
Defrost Time 除霜时间	/
Compressor work temp 压缩机启动温度	4℃
Compressor protection type 压缩机保护方式	High temperature protection 高压保护
Wattage safety type 电源保护方式	voltage changer /transormion 变压器
Heat Dissipation Type 散热方式	Front air inlet and back venting refrigeration system 前吸后排
Shelves 层架	/
Light 灯光	/
Condensing Unit 机组	Self-Contained 一体机
Electrical Protection 电源保护方式	6.3a Fuse Wire 6.3A 保险丝
Insulation Layer Thickness 保温层厚度	/
Using Temp 使用温度	10-28℃
Packing Size 包装尺寸	/
N.W./G.W./净重/毛重	/

Approved by European CE and CB
 已通过CE、CB认证。

HISAKAGE®

Upright super cold refrigerator
立式低温冰箱

CD-70

视图方向
View Orientation

Over Look View
俯视图
Front View

Rear View
后视图
Rear View
侧面图
Side View

REV
A

Revise Date 修订日期
2019-1-17

Make Date 制图日期
2018-10-8