

Sirman Spa Viale dell'Industria 9/11 35010 PIEVE DI CURTAROLO (PD), Italy Tel./Fax. +39 049 9698666 / +39 049 9698688 email: info@sirman.com



- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304.
- Система ременной передачи из Поли-В с автонапряжением.
- Мощные вентилируемые двигатели для постоянного пользования.
  Абразивное днище рустикованной нержавеющей стали.
- Абразивные стенки РР с легкозаменяемым покрытием со стороны оператора.
- Абразивные ёмкость и днище, легко снимаемые без инструментов,
- поддающиеся мытью в посудомоечной машине (запатентованная система). Автоматическая система разгрузки картошки.
- Горловина разгрузки из нержавеющей стали с «быстрым креплением» и герметическим закрытием.
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали, прикрепляемые к полу.
- Лёгкое техобслуживание с быстрым доступом ко всем компонентам без переворачивания агрегата.
- Модели, соответствующие нормам ЕС:
- . Микровыключатель на крышке
- . Микровыключатель на створке разгрузке
- Картофелечистка (РРЈ).
- Аппарат для мытья мидий (LCJ) без абразивного покрытия стенок.






Optional trestle with sieve

## спецификация





## технические данные

Модель	PPJ 10 SC
Мощность	watt 735 - Hp 1
Электропитание	230V/50Hz
Вместимость	kg 10 - lt 20
Обороты/мин	r.p.m. 320
Часовая производительность	kg 170
Α	mm 203
В	mm 282
С	mm 470
D	mm 544
E	mm 910
Вес нетто	kg 41,5
Размеры упаковки	mm 720x570x1200
Вес брутто	kg 51,5
HS-CODE	84386000