



Верхняя зона должна быть холоднее нижней зоны.
Необходима разница температур в 10°C.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наша продукция производится с соблюдением всех европейских экологических стандартов. В частности, используемые жидкости (R600a) не выделяют CFC или HFC и бережно относятся к окружающей среде.

Потребление энергии рассчитывается на основе результата, полученного за 24 часа в стандартизированных условиях испытаний. Фактическое энергопотребление зависит от условий использования и местоположения устройства. Данное устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды 10–38°C.

Данное устройство предназначено только для консервации и хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его в умеренных количествах.

* Емкость определена как показатель для традиционных бутылок Бордо емкостью 75 мл и измерена с учетом 5 полок. Добавление полок значительно уменьшает вместимость хранилища.

** Благодаря приложению Vinotag® воспользуйтесь цифровым реестром вашего погреба и получайте уведомления о пиковых датах производства ваших вин. В сотрудничестве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к предварительно заполненному винному листу.

- + Вместимость: 29 бутылок*:
 - верхняя зона: 15 бутылок
 - нижняя зона: 14 бутылок
- + Совместимость с Vinotag**
- + Установка: отдельностоящая
- + Дизайн: черный корпус и дверная рама с кантом из нержавеющей стали.
- + Система охлаждения: компрессор
- + Тип охлаждения : вентилируемый
- + Регулировка температуры
 - верхняя зона: 5-20°C
 - нижняя зона: 5-20°C
- + Электронное управление
- + Цифровой термометр с белым дисплеем.
- + Белое светодиодное освещение с выключателем
- + 1 стеклянная дверь с замком, серое двойное остекление из закаленного стекла с защитой от ультрафиолета

ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Доведите вина до дегустационной температуры, чтобы в полной мере насладиться всеми их ароматами. Благодаря двум температурным зонам с независимой регулировкой вы можете довести до дегустационной температуры несколько сортов вина в одном шкафу, до 29 бутылок.

ВОЗЬМИТЕ КОНТРОЛЬ НАД СВОИМИ ВИНАМИ

Оснащенное функцией дистанционного управления, используйте приложение Vinotag® для управления параметрами вашего винного шкафа (температурой, освещением) удаленно и в любое время со своего смартфона.

ОПТИМАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Храните свои вина на полках из натурального дерева; эргономичные, они специально разработаны для бутылок бордо емкостью 750 мл; съемные, они адаптируются к вашим потребностям.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

ECS31.2Z вписывается в любой интерьер благодаря своей черной отделке и серебристым деталям. Стекло, металл и дерево — одни из благородных материалов, использованных при оформлении этого компактного и высококачественного шкафа.

ECS31.2Z

Двухзонный винный шкаф для подготовки вина

Gamme Service



> ОСНАЩЕНИЕ

- 5 полураздвижных деревянных полок (бук)
- 2 регулируемые ножки (высота 0,6 см)
- 2 ролика
- Антивибрационная система

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления: G
- Годовое потребление электроэнергии: 137 кВтч.
- Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
- Уровень шума: 36 дБ
- EER : 170
- Напряжение: 220-240 В
- Мощность: 65 Вт
- Категория: 2 - Винный шкаф
- Хладагент : R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Визуальные и звуковые сигналы:** предупреждают вас о рабочих условиях устройства, требующих вашего внимания.

> VINOTAG®

Бесплатное приложение для управления винным погребом. Получите доступ к цифровому представлению вашего подвала и подробному реестру его содержимого.

> СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Доступно только в качестве запасных частей

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер в упаковке (ШхГхВ см)	: 51,7 x 47 x 89
без упаковки(ШхГхВ см)	: 48 x 43 x 86
Вес брутто (кг)	: 32.00
Вес нетто (кг)	: 29.00

Gencode

3541362304018