

«ВОСХОД-ШР» 1Н Расстойный шкаф

Шкаф расстойный электрический предназначен для окончательной расстойки тестовых заготовок на подовых листах и в хлебных формах.

Рекомендован для работы с печью «Восход-ПХЭ»72 или аналогичными печами.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Поставляется в разобранном виде, что облегчает транспортировку к месту монтажа
- ✓ Простота сборки, не требующая специальных навыков персонала
- ✓ Ручное управление процессом расстойки
- Стеклянные дверцы позволяют:
 - визуально контролировать процесс расстойки
 - минимизировать потери температуры
- ✓ Шкаф изготовлен из нержавеющей стали, что увеличивает его срок эксплуатации
- ✓ Шесть направляющих для подовых листов и хлебных форм
- ✓ Установка дополнительных шести направляющих (опция)



АО НПП фирма «Восход» производитель современного профессионального оборудования для хлебопечения.
JSC SPE Firm «Voskhod» is a manufacturer of modern professional bakery equipment.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вместимость, шт:

- подовые листы 900x600 мм, шт.	6*/12**
- подовые листы 700x460 мм, шт.	12*/24**
- подовые листы 660x600 мм, шт.	6*/12**
- подовые листы 600x450 мм, шт.	12*/24**
- подовые листы 600x400 мм, шт.	12*/24**
- хлебные формы Л7, Л10 шт. на подовом листе 700x460 мм	144*
- хлебные формы ЗЛ7, ЗЛ10 без ручек шт. на подовом листе 700x460 мм	48*
- хлебные формы 5Л7, 5Л10 с ручками шт.	24*
- батоны, массой 0,3 кг (7 шт. на подовом листе 700x460 мм)	84*/168**

Расстояние между полками, мм

Диапазон установки температуры в камере, °C	30-45***
---	----------

Номинальная мощность, кВт

Номинальное напряжение, В	1,6
---------------------------	-----

Габаритные размеры, (ДxШxВ) мм	825x1021x1756
--------------------------------	---------------

Масса, кг, не более	125
---------------------	-----

Габаритные размеры в упаковке, (ДxШxВ) мм	1720x1010x370
---	---------------

Масса в упаковке, кг, не более	158
--------------------------------	-----

Транспортировка в штабеле, не более, ярусов	3
---	---

* При установке 6 направляющих

** При установке 12 направляющих (при установке 6 дополнительных направляющих (опция))

*** Рабочая температура в шкафу во время работы всегда выше температуры воздуха в помещении.

