



DB106H

Барный холодильный шкаф

Особенности продукта

- Энергоэффективность примерно на 56 % выше, чем у предыдущей линейки DB.
- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Энергосберегающий компрессор с регулируемой скоростью
- Вентилируемое охлаждение для быстрого понижения температуры и поддержания постоянной температуры
- Легкий доступ к электронному термостату
- Регулируемые полки
- Светодиодная внутренняя подсветка

Энергоэффективный барный холодильный шкаф

Эта новая линейка барных шкафов DB отличается высокой энергоэффективностью и потребляет в среднем на 56 % меньше электроэнергии по сравнению с предыдущими моделями из той же линейки. Этот барный шкаф оснащен системой вентилируемого охлаждения на короткое время для того, чтобы вы могли удовлетворить спрос покупателей на холодные напитки. Температура легко регулируется с помощью электронного термостата. Задняя панель холодильника оснащена раздвижными дверцами с двойным остеклением из закаленного стекла, что обеспечивает приятный внешний вид продукта. Регулируемые проволочные полки имеют белое пластиковое покрытие для удобства обслуживания. Барный шкаф идеально подходит для оживленной обстановки бара, а благодаря черному внешнему виду и алюминиевой отделке внутри он выглядит современно. Прекрасный выбор для любого бара.

Размеры и содержимое

Общая площадь экспозиции	м2	0.29
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	45 / 40
Общий объем	л	105
Общий / полезный объем	л	105 / 92

Конструкция и материал

Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь	
Перенавешиваемая дверь	Да	
Высокопрочное стекло	Да	
Количество и тип полок	2 решетчатые белые полки	
Цвет полок	Белый	
Размеры полок	395x350 mm	
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	196
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	
наружная отделка	Черный	
внутренняя отделка	Рифленый алюминий	
внутренняя подсветка	LED	
Замок	Да	

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R600a	
Количество хладагента	г	45
Термометр	Да	

Питание и потребление


Энергетическая классификация	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	0.85
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	310
Мощность		
Входная мощность	Вт	95
Напряжение / Частота	220-240/50	
Уровень шума	дБ(A)	44

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШxГxB)	мм	410 x 418 x 720
Габаритный размер (Ш x Г x B)	мм	500 x 520 x 870
Размер в упаковке (ШxГxB)	мм	585 x 575 x 940
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	160



Защитная крышка термостата



Регулируемые полки