



UR600SS

Холодильный шкаф с глухой дверью GN2/1

Особенности продукта

- Внешняя и внутренняя части из нержавеющей стали
- Регулируемые полки GN2/1
- Отличная энергоэффективность
- Вентилируемое охлаждение
- Интегрированная ручка
- Перенавешиваемая глухая дверь
- Цифровой контроллер и дисплей температуры
- Регулируемые ножки с колесиками сзади
- Замок

Холодильный шкаф из нержавеющей стали

TEFCOLD UR — это классический холодильный шкаф для установки под столешницей. Он сочетает проверенную временем надежность и минималистичный дизайн, а также оснащен практичной встроенной ручкой. Такой шкаф идеально подходит для заведений общественного питания с высокими требованиями к качеству продукции. Он также оснащен регулируемыми полками GN2/1 с грузоподъемностью до 25 кг на полку. Внешняя и внутренняя отделка шкафа выполнена из нержавеющей стали (за исключением двери, белой с задней стороны). Такой холодильный шкаф имеет замечательную энергоэффективность класса ЕС А. Модели линейки UR доступны в различных цветах и размерах, а также к покупке доступны модели с глухой или стеклянной дверью. Морозильные шкафы представлены в линейке продукции UF.

Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От 0 до +8
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	97 / 90
Общий / полезный объем	л	620 / 570

Конструкция и материал

Количество и тип дверей		1 распашная глухая дверь
Количество и тип полок		3 регулируемые
Цвет полок		Серый
Размеры полок		GN2/1
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	196
Ножки / опоры		2 регулируемые ножки
Ролики		2 ролика
наружная отделка		SS430
внутренняя отделка		SS304
внутренняя подсветка		Нет
Замок		Да

Охлаждение и функции

Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Вентилируемый
Тип разморозки		Автоматический, электрический
Хладагент		R600a
Количество хладагента	г	70
Термометр		Да

Питание и потребление

Энергетическая классификация		A
Потребляемая энергия	кВт/24ч	0.82
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	299
Входная мощность	Вт	120
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	45

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШxГxВ)	мм	657 x 580 x 1660
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	777 x 745 x 1895
Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм	840 x 760 x 2100
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	42



Замок



Регулируемые полки