



UR400W1

Холодильный шкаф с глухой дверью

Особенности продукта

- Интегрированная ручка
- Перенавешиваемая глухая дверь
- Вентилируемое охлаждение
- Регулируемые полки
- Цифровой контроллер и дисплей температуры
- Регулируемые ножки с колесиками сзади
- Замок

Классический однодверный холодильный шкаф, бел

TEFCOLD UR — это классический холодильный шкаф для установки под столешницей. Он сочетает проверенную временем надежность и минималистичный дизайн, а также оснащен практичной встроенной ручкой. Данная конкретная модель имеет впечатляюще низкое энергопотребление — на 50% ниже, чем у ее предшественника. Шкаф идеально подходит для заведений общественного питания с высокими требованиями к качеству продукции. Он также оснащен регулируемыми полками грузоподъемностью до 15 кг на полку. В холодильном шкафу установлено вентиляторное охлаждение, а температуру легко регулировать с помощью цифрового термостата. Модели линейки UR доступны в различных цветах и размерах, а также к покупке доступны модели с глухой или стеклянной дверью. Морозильные шкафы представлены в линейке продукции UF.

Размеры и содержимое

| | | |
|------------------------|----|-------------|
| Температурный диапазон | °C | От -2 до +8 |
| Климатический класс | | 4 |
| Вес брутто / нетто | кг | 82 / 77 |
| Общий объем | л | 361 |
| Общий / полезный объем | л | 361 / 350 |

Конструкция и материал

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Количество и тип дверей | 1 распашная глухая дверь |
| Количество и тип полок | 4 решетчатые белые полки |
| Цвет полок | Белый |
| Размеры полок | 503 x 415 mm |
| Максимальная нагрузка на полки | кг/м2 110 |
| Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
| Ролики | 2 ролика |
| наружная отделка | Белый |
| внутренняя отделка | Белый |
| внутренняя подсветка | Нет |
| Замок | Да |

Охлаждение и функции

| | |
|-----------------------|---------------|
| Тип контроллера | Электронный |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип разморозки | |
| Хладагент | R600a |
| Количество хладагента | г 70 |

Питание и потребление

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Энергетическая классификация | A |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Потребляемая энергия | кВт/24ч 0.65 |
| Годовое энергопотребление | кВт ч/год 237 |
| Мощность | |
| Входная мощность | Вт 80 |
| Напряжение / Частота | V/Hz 220-240/50 |
| Уровень шума | дБ(A) 45 |

Габаритные размеры

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Внутренний размер (ШхГхВ) | мм 510 x 485 x 1620 |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | мм 600 x 615 x 1855 |
| Размер в упаковке (ШхГхВ) | мм 680 x 680 x 2100 |
| Кол-во на 40-футовый контейнер | шт 51 |



Электронный термостат



Внутренний вентилятор