



АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ

VM-250 VM-260 VM-300 VM-350

Вакуумные упаковщики PACKVAC – простые и неприхотливые в эксплуатации аппараты с феноменально низкой ценой. Область применения – упаковка продуктов (пищевых и не пищевых) в вакуумные пакеты в небольших цехах и на предприятиях общественного питания. Ориентировочная производительность – до 500 кг продукции в смену. Удобная конструкция камеры и нагревательных элементов облегчает процесс очистки и санитарной обработки. Простая настройки вакуумирования и запайки; светодиодная индикация при работе с вакуумным упаковщиком. Удивительно низкий уровень шума при работе.



- ◀ Комплект для маркировки даты
- ◀ Корпус из нерж.стали AISI210
- ◀ Камера из нерж.стали AISI304
- ◀ Интуитивный интерфейс
- ◀ Сварной шов шириной 8 мм
- ◀ Доп. комплект запасных частей
 - ◀ нагревательный элемент
 - ◀ уплотнения
 - ◀ масло
 - ◀ набор инструментов

Модель	Насос м ³ /ч	Цикл, сек	Планка, мм	Камера, мм	Напряжение
VM-250	4	25-35	250	250x290x75(90)	220 В
VM-260	8	20-30	250	250x290x75(90)	220 В
VM-300	8	25-35	300	300x340x75(105)	220 В
VM-350	10	30-40	350	350x370x75(105)	220 В



АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ VM-410D НАПОЛЬНЫЙ

Вакуумные упаковщики PACKVAC – простые и неприхотливые в эксплуатации аппараты с феноменально низкой ценой. Область применения – упаковка продуктов (пищевых и не пищевых) в вакуумные пакеты в небольших цехах и на предприятиях общественного питания. Ориентировочная производительность – до 500 кг продукции в смену. Удобная конструкция камеры и нагревательных элементов облегчает процесс очистки и санитарной обработки. Простая настройки вакуумирования и запайки; светодиодная индикация при работе с вакуумным упаковщиком. Удивительно низкий уровень шума при работе.



- ◀ Комплект для маркировки даты
- ◀ Корпус из нерж.стали AISI210
- ◀ Камера из нерж.стали AISI304
- ◀ Интуитивный интерфейс
- ◀ Сварной шов шириной 8 мм
- ◀ Доп. комплект запасных частей
 - ◀ нагревательный элемент
 - ◀ уплотнения
 - ◀ масло
 - ◀ набор инструментов



Модель	Насос м ³ /ч	Цикл, сек	Планка, мм	Камера, мм	Напряжение
VM-410D	20	20-30	400	400x320x75(105)	220 В