



ELITECH RANGE EL985E

Категория	Машина для мытья предметов
Модели линии	ELITECH RANGE
корзины	725x850
размеры	1000x860x1855/2030h

Посудомоечные машины линии **ELITECH** гарантируют максимальную производительность благодаря системе **Acquatech System** в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл **дезинфицирующего ополаскивания**, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подсоединение **Системы обратного осмоса**, которая очищает воду и снижает расход моющего и ополаскивающего средства, гарантируя **безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную**.

Инновационный дисплей UNIKO с сенсорным экраном из закалённого стекла делает выполнение любой операции простым и интуитивным, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мойки и заканчивая контролем за её ходом, а также возможностью мониторинга состояния посудомоечной машины в любое время. Широкий выбор циклов мойки позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с Вашими потребностями. Постоянная самодиагностика позволяет **свести к минимуму простой машины**, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью **системы управления Wi-Fi IKLOUD**, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.

Моечная машина **EL985E** обеспечивает высокоеэффективное мытьё гастроемкостей, кастрюль, тарелок и приборов размерами до 700x825x655(в.)мм благодаря **двум независимым моющим насосам** для нижнего и верхнего моющих контуров с максимальной производительностью 30 корзин/час (1780 тарелок/час). Рабочая высота и **противовесная дверь** упрощают загрузочные операции, тогда как **двойные стенки** улучшают тепло-звуковую изоляцию. Закруглённая штампованный ванна со встроенным фильтрами **гарантирует максимальную чистоту и идеальный слив**.

Электронная панель позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная **самодиагностика** позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки **в конце дня** позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический **электрический двойной дозатор моющего и ополаскивающего средства** в **серийной комплектации** обеспечивает **максимальный результат каждого цикла мойки с большой экономией** благодаря точному дозированию, управляемому электронной панелью, тогда как штампованные моющие и ополаскивающие рукава гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция **Termostop** (**Термостоп**) следит за тем, чтобы мойка и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

Технические характеристики		ELITECH RANGE EL985E
Габ.размеры - (мм) L - P - H		1000x860x1855/2030h
Кол-во кассет/час (+55°C)		Max 30
Макс.высота кастрюли		680mm
Литраж корзины для хлеба		60 (H=395mm)
Противень		GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
ТЭН ванны - Емкость ванны		8,1kW - 100lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера		8,1kW - 12lt
Мощность моющего насоса		2,0kW - 2 x 2,7 Hp x2
Номинальная мощность /Мощность тока		12,1kW / 32A
Стандартное питание и напряжение		400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды		+55°C
Жесткость воды		7°f - 10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)		2,5l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства		STANDARD
Ополаскивание Acquatech system		STANDARD
Базовая комплектация		
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1	
Встроенный фильтр ванны	STANDARD	
Корзина для противней с 5-мя делениями	1	
Корзина из нерж. стали 850x725x100 мм	1	
Кассета для 8 подносов/противней	1	
OPTIONAL		
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-	
Встроенный на заводе-изготовителе сливной насос 190W C Ecoclean	●	
Тэн бойлера 9кВт	●	
Тэн бойлера 9кВт	●	
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-	
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	-	
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	-	
● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается		

EL985E

